

Rho 512R Plus/LED

Rho 312R Plus/LED

Technical Specifications

Sistema de impresión:

Sistema de transporte roll-to-roll con tecnología Quadro® Array. Ajuste motorizado de la distancia del cabezal al soporte

Resolución:

hasta 1200 dpi

Productividad:

Rho 512R: alta velocidad de hasta 364 m²/h

Rho 312R: alta velocidad de hasta 305 m²/h

Modo de producción con PO:

Rho 512R: 152 m²/h Rho 312R: 130 m²/h

Tecnología de curado UV:

LED o lámparas convencionales

Opciones de color:

Estándar: CMYK

Opcional: Light Cian, Light Magenta, Gris, Blanco y tintas de adición al proceso bajo demanda

Tintas:

Durst Roll LED, Rho Roll UV, Certificado Greenguard Gold

Sistema de identificación de carga de tinta:

Sistema integrado de identificación de carga de tinta que evita cargas erróneas

Ancho máximo de impresión:

Rho 512R: 520 cm

Rho 312R: hasta 330 cm

Ancho máximo de material:

Rho 512R: 520 cm (17 ft)

Rho 312R: hasta 330 cm (10,8 ft)

Diámetro máximo de la bobina:

Rho 512R: 350 mm

Rho 312R: estándar 350 mm

Grandes bobinas 540 mm

Grosor máximo del material:

2 mm, dependiendo del material

Peso máximo de la bobina:

Rho 512R: 270 kg

Rho 312R: estándar 350 kg

Grandes bobinas 480 kg

Opciones:

Sistema de corte de mínimo mantenimiento, multi-bobina, impresión doble cara, kit de impresión textil, cámara CCD para registro a doble cara para Rho 312R y desbobinador Jumbo para Rho 312R, impresión háptica y brillo spot
