

# Rhotex 325

## Technical Specifications

---

**Sistema de impresión:**

Por transferencia y directa para tejidos a base de poliéster con sistema de transporte patentado bobina a bobina y cabezales Durst WTS.

---

**Modo de impresión y resolución:**

Tamaño de gota variable y binaria

400 x 600 dpi (7-14-21 pl); 800 x 600 dpi (7 pl)

---

**Productividad:**

Modo Backlit: 130 m<sup>2</sup>/h

Modo de producción: 170 m<sup>2</sup>/h

Modo de velocidad High Speed: hasta 390 m<sup>2</sup>/h

---

**Colores:**

Estándar: CMYK

Opcional: light cian y magenta, gris y colores de adición al proceso Ancho máximo de impresión: 3.200 mm

---

**Diámetro máximo de la bobina:**

Estándar: 400 mm

---

**Grosor máximo de material:**

Textiles: 2 mm; papel de transferencia: 0.15 mm

---

**Tipos de soportes:**

Papel de transferencia, amplio rango de tejidos a base de poliéster, con y sin recubrimiento.

---

**Tintas:**

Tintas sublimables que cumplen con el estándar 100 de Oeko-Tex, para productos sin olor, 100% libres de compuestos orgánicos volátiles y respetuosos con la piel, para aplicaciones de interior o exterior

---

**Opcional:**

Sistema de impresión de bobinas Jumbo para impresión sobre bobinas de hasta 700 mm de diámetro

Kit de impresión directa

---