

# Rhotex 180 TR

## Technical Specifications

---

**Sistema de impresión:**

Transfer y directa sobre tejidos a base de poliéster con sistema de transporte roll-to-roll y tecnología de cabezales Durst Quadro S

---

**Modo de impresión y resolución:**

Tamaño de gota variable y binaria

300 x 600 dpi (7-14-21 pl)

800 x 600 dpi (7 pl)

---

**Productividad:**

Modo backlit: 73 m<sup>2</sup>/h

Modo de producción: 95 m<sup>2</sup>/h

Modo high-speed: hasta 223 m<sup>2</sup>/h

---

**Colores:**

Estándar: CMYK

Opcional: light cian y magenta, gris y colores de adición al proceso Ancho de impresión máximo: 1850 cm

---

**Diámetro de bobina máxima:**

Hasta 400 mm

---

**Grosor máximo de materiales:**

Textiles: 2 mm, papel de transferencia: 0,15 mm

---

**Tipos de materiales:**

Papel de transferencia, amplio rango de materiales de tejidos de poliéster, con y sin recubrimiento.

---

**Tintas:**

Tintas sublimables que cumplen con el estándar 100 de Oeko-Tex, para productos sin olor, 100% libres de compuestos orgánicos volátiles y respetuosos con la piel, para aplicaciones de interior o exterior

---

**Opcional:**

Kit de impresión directa

---